



产品介绍

超级兼容王 D1 全实时纯硬压卡，4 路 D1 视频显示，4 路清晰音频，可穿透宽带网络,远程无需手动设置任何参数，只需开启软件即可达到真正自动数字监控、网络、智能一体化，全面支持 Intel, AMD, SIS, VIA, NVidia 系列芯片组、硬压品质，软压价格（含软件注册费用）。

本产品作为软压卡的换代产品，具有兼容性好，画质清晰，色彩真实，压缩比高，占用资源少，功耗小等优点。

视频输入：8 路

音频输入：8 路

每秒帧率：100FPS（PAL） 120/240/480FPS(NTSC)

压缩格式：H.264

硬盘占用率：50-500M/小时

预览分辨率：D1

录像分辨率：CIF

视频采样：10 比特

板卡功耗：< 1W

专用 PCI 桥芯片，彻底杜绝盗版，芯片针对监控应用做了特定优化，视频后处理功能强大，性能优异；

采集芯片选用高端硬压 DVR 产品专用的 TW2815 芯片，硬压品质，软压价格；

板卡整体功耗极低，发热量很小，超强稳定；

软硬件整体优化，充分利用 PCI 带宽，在不减小画面尺寸的情况下实现 24 路全实时录像！

支持 Intel, AMD 各型号 CPU，全面支持 Intel, AMD, SIS, VIA, NVidia 系列芯片组，全兼容各类品牌和杂牌主板；

全兼容各类集成和独立显卡，支持所有主流的显示分辨率；

支持 Vista 操作系统，支持各种宽屏显示器；

高效紧凑的用户界面，操作方便，美观大方；

视频显示采用 DirectX 技术，效果好，效率高；

录像文件采用 AVI 格式，并提供自主研发的高效解码插件，非常便于播放和备份，可以使用媒体播放器、

暴风影音、Nero、KMP 等所有主流播放器随意播放；

开放式的云台、高速球、报警盒的协议接口，轻松定制云台协议，无限扩展云台类型；

异常强大的多语言支持功能，可极为快速地定制多国语言的版本；

自定义 OSD 颜色，保证画面和 OSD 信息不会重叠；

日夜帧率可分开设置录像，智能降低码流，更节省硬盘空间；

视频遮挡功能，更能体现出人性化的安全；

移动侦测功能强大，多区域多点设置，使灵敏度更高，避免误报可能，多种联动功能保证对移动情况及时和多样的响应；

音频预听和回放可随意切换通道，相当方便；

极为便利的录像方式，随心所欲地设置每周每天每小时的各种录像类型，人性化的节假日特殊时间设置功能；

回放时间精确，录像有效日期提示，无需滚屏即可检查所有路的录像情况，定位回放搜索时间点精确到 3 秒之内，

既可以单路独立控制、更多路数同时播放；

远程功能强大，可以一对多、多对一地连接主机，全开全关快速高效；

网络双码流轻松应对内外网；

网络连接开启快速、流畅、无误码；

远程预览、远程回放、远程控制、远程备份一应俱全；

IE 浏览方便用户随时随地的自由监控；提供高效、稳定的域名服务，操作简单，使用方便。